

Reflex Reflexomat RF 3000, для станций поддержания давления Reflexomat, Серый, 10 bar



Артикул: 8653505



Характеристики

Тип	RF 3000
Номинальный объем	3000 l
Макс. полезный объем	2700 l
Макс. допуст. температура системы	120 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Присоединение	DN65/PN16
Диаметр	1500 mm
Макс. высота	2532 mm
Высота. Подключение воды	490 mm
Высота при наклоне	2593 mm
Вес	1425,00 kg

Описание

Reflex Reflexomat RF

Ёмкости для управляемых компрессором установок поддержания давления Reflexomat в закрытых системах отопления и охлаждения. Допуск в соответствии с Директивой 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением. Резервуары изготовлены в соответствии с DIN EN 13831 и VDI 4708 или AD 2000.

- для напольного монтажа
- сменная мембрана в форме груши в соответствии с DIN EN 13831
- Внутреннее и наружное пластиковое покрытие
- Защита с помощью проверенного предохранительного клапана (SV)
- включая приваренную боковую муфту для подключение датчика разрыва мембраны
- Основная ёмкость RG включает преобразователь для измерения уровня

Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV * VN ≤ 3000 бар * литр).

