Reflex Reflexomat RF 200, для станций поддержания давления Reflexomat, Серый, 6 bar

Thinking solutions.

Артикул: 8789100

Характеристики

Тип	RF 200
Номинальный объем	200 l
Макс. полезный объем	160 l
Макс. допуст. температура системы	120 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	6 bar
Присоединение	G 1"
Диаметр	634 mm
Макс. высота	967 mm
Высота. Подключение воды	155 mm
Высота при наклоне	978 mm
Вес	37,00 kg

Описание

Reflex Reflexomat RF
Ёмкости для управляемых компрессором установок поддержания давления Reflexomat в закрытых системах отопления и охлаждения. Допуск в соответствии с Директивой 2014/68/EC об оборудовании, работающем под давлением. Резервуары изготовлены в соответствии с DIN EN 13831 и VDI 4708 или AD 2000.

- для напольного монтажа
- сменная мембрана в форме груши в соответствии с DIN EN 13831
- Внутреннее и наружное пластиковое покрытие
- Защита с помощью проверенного предохранительного клапана (SV)
- включая приваренную боковую муфту для подключение датчика разрыва мембраны
- Основная ёмкость RG включает преобразователь для измерения уровня

Примечание.
Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV * VN ≤ 3000 бар * литр).

SINUS brand of reflex

A WINKELMANN BUILDING+INDUSTRY BRAND