

Reflex Refix DE 200, гидроаккумулятор, Синий, 10/0,5 бар

Артикул: 7306700

reflex

Thinking solutions.



Характеристики

Тип	DE 200
Номинальный объем	200 л
Макс. полезный объем	150 л
Макс. допуст. температура системы	70 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Заводская настройка давления газа	0,5 bar
Присоединение	G 1 1/4"
Диаметр	634 mm
Макс. высота	967 mm
Высота. Подключение воды	150 mm
Высота при наклоне	1002 mm
Вес	34,80 kg

Описание

Refix DE

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения, не подпадающих под действие DIN 1988. Например, для систем пожаротушения и производственного водоснабжения, отопления и геотермальных систем. Резервуары изготовлены согласно DIN EN 13831. Допуск согл. Директиве 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением.

- Цельная мембрана согл. DIN EN 13831 / возможность смены начиная с 50 л
- для эксплуатации с добавлением антифриза мин. 25 % - макс. 50 %
- контактирующие с водой детали защищены от коррозии
- долговечное покрытие на базе эпоксидной смолы
- 33 л с крепежными накладками, начиная с 50 л с ножками
- с манометром начиная с \varnothing 1000 мм
- Манометр и первичный напорный клапан защищены металлической скобой

Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV * VN \leq 3000 бар * литр).

