

# Reflex Refix DD 8, проточный мембранный расширительный бак, Зелёный, 10/4 бар

Артикул: 7308000

reflex

Thinking solutions.



## Характеристики

Тип	DD 8
Номинальный объем	8 л
Макс. полезный объем	6 л
Макс. допуст. температура системы	70 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Заводская настройка давления газа	4 bar
Присоединение	G 3/4"
Диаметр	206 mm
Макс. высота	345 mm
Высота при наклоне	402 mm
Вес	1,80 kg

## Описание

### Reflex Refix DD 8

Проточный мембранный расширительный резервуар для систем водоподогрева, водоснабжения и повышения давления. С мембраной в соответствии с предписаниями по эластомерам UVA и W 270. Внешние и внутренние покрытия в соответствии с KTW-A. Подходит исключительно для систем холодного водоснабжения. Прохождение потока реализуется с использованием пропускной звездочки High-Flow и прилагаемого тройника 3/4".

Резервуары изготовлены согласно DIN EN 13831. Баки протестированы в соответствии с DIN 4807 T5. Баки с допустимым избыточным давлением 10/16 бар с DIN DVGW рег. № NW-0411AT2534. Допуск согл. директиве 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением

- поток с пропускной звездочкой High-Flow
- контактирующие с водой детали защищены от коррозии
- не заменяемая цельная мембрана согл. DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C и W270
- покрытие снаружи и внутри согл. KTW-A
- сочетание с пропускной арматурой Flowjet
- 33 л с крепежными накладками
- исключительно для применения в трубопроводах холодной воды (соблюдать руководство по монтажу и эксплуатации)

