

Reflex Storatherm Aqua AF 400/1M_C, накопитель для питьевой воды с Оболочка из фольги, Полиуретановая пена, Серебристый, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

Артикул: 7847300



Характеристики

Тип	AF 400/1M_C
Цвет	Серебристый
Тип изоляции	Оболочка из фольги, Полиуретановая пена
Толщина изоляции	51,5 mm
Класс энергоэффективности	C
Номинальный объем	384 л
Выполнено согласно	EN 12897
Рабочая температура	95 °C
Допуст. рабочая температура теплообменника	110 °C
Рабочее давление теплообменника	16 bar
Рабочее давление	10 bar
Подключение для питьевой воды	R 1"
Поверхность нагрева	R 1"
Подключение для циркуляции	R 3/4"
Подключение холодной/горячей воды	R 1"
Подключение вход/выход	R 1"
Значение NL вверх	14,00
Потери тепла накопителя	84 W
Поверхность нагрева вверх	1,80 m ²
Диаметр	700 mm
Макс. высота	1631 mm
Глубина	700 mm
Высота при наклоне	1712 mm
Вес	105,00 kg

Описание

Reflex Storatherm Aqua

Водонагреватель косвенного нагрева воды в вертикальном исполнении и с внутренним теплообменником.

Корпус из стали S235JR+AR, конструкция отвечает DIN EN 12897 и Директиве 2014/68/EC. Покрытие эмалью для гигиенически безупречной питьевой воды выполняется по DIN 4753 T3.

Водонагреватели до 500 л оснащаются несъемной высокоэффективной изоляционной системой, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1, водонагреватели > 500 и до 1000 л имеют изоляцию толщиной 100 мм, водонагреватели > 1000 л оснащаются съемной изоляцией толщиной 120 мм, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1. Накопители до 2000 литров поставляются с комплекте с изоляцией. Накопители объемом от 3000 литров транспортируются в горизонтальном положении и без изоляции. Изоляция заказывается отдельно.

Водонагреватели до 500 л предлагаются с классами энергоэффективности A, B и C. Водонагреватели > 500 л доступны только с классом энергоэффективности C.

Потери тепла накопителя определялись на сторонних сертифицированных испытательных стендах.

