

Reflex Refix DE 180, гидроаккумулятор, Синий, 25/0,5 бар

Артикул: 7313500

reflex

Thinking solutions.



Характеристики

Тип	DE 180
Номинальный объем	180 л
Макс. полезный объем	145,4 л
Макс. допуст. температура системы	70 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	25 bar
Заводская настройка давления газа	0,5 bar
Присоединение	DN50/PN40
Диаметр	450 mm
Макс. высота	1528 mm
Высота. Подключение воды	159 mm
Высота при наклоне	1555 mm
Вес	116,00 kg

Описание

Refix DE

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения, не подпадающих под действие DIN 1988. Например, для систем пожаротушения и производственного водоснабжения, отопления и геотермальных систем. Резервуары изготовлены согласно DIN EN 13831. Допуск согл. Директиве 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением.

- Цельная мембрана согл. DIN EN 13831 / возможность смены начиная с 50 л
- для эксплуатации с добавлением антифриза мин. 25 % - макс. 50 %
- контактирующие с водой детали защищены от коррозии
- долговечное покрытие на базе эпоксидной смолы
- 33 л с крепежными накладками, начиная с 50 л с ножками
- с манометром начиная с \varnothing 1000 мм
- Манометр и первичный напорный клапан защищены металлической скобой

Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV * VN \leq 3000 бар * литр).

