

Основная ёмкость Reflex Reflexomat RG 500, для установки поддержания давления Reflexomat, Серый, 6 бар



Артикул: 8799400



Характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Тип | RG 500 |
| Номинальный объем | 500 л |
| Макс. полезный объем | 450 л |
| Макс. допуст. температура системы | 120 °C |
| Макс. допуст. рабочая температура | 70 °C |
| Макс. допуст. рабочее давление | 6 bar |
| Присоединение | G 1" |
| Диаметр | 740 mm |
| Макс. высота | 1497 mm |
| Высота. Подключение воды | 177 mm |
| Высота при наклоне | 1510 mm |
| Вес | 78,70 kg |

Описание

Reflex Reflexomat RG

Ёмкости для управляемых компрессором установок поддержания давления Reflexomat в закрытых системах отопления и охлаждения. Допуск в соответствии с Директивой 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением. Резервуары изготовлены в соответствии с DIN EN 13831 и VDI 4708 или AD 2000.

- для напольного монтажа
- сменная мембрана в форме груши в соответствии с DIN EN 13831
- Внутреннее и наружное пластиковое покрытие
- Защита с помощью проверенного предохранительного клапана (SV)
- включая приваренную боковую муфту для подключение датчика разрыва мембраны
- Основная ёмкость RG включает преобразователь для измерения уровня

Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV * VN ≤ 3000 бар * литр).

