

# Основная ёмкость Reflex Reflexomat RG 750, для установки поддержания давления Reflexomat, Серый, 10 бар



Артикул: 8654200



## Характеристики

Тип	RG 750
Номинальный объем	750 л
Макс. полезный объем	675 л
Макс. допуст. температура системы	120 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Присоединение	DN50/PN16
Диаметр	750 mm
Макс. высота	2179 mm
Высота. Подключение воды	182 mm
Высота при наклоне	2221 mm
Вес	345,00 kg

## Описание

### Reflex Reflexomat RG

Ёмкости для управляемых компрессором установок поддержания давления Reflexomat в закрытых системах отопления и охлаждения. Допуск в соответствии с Директивой 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением. Резервуары изготовлены в соответствии с DIN EN 13831 и VDI 4708 или AD 2000.

- для напольного монтажа
- сменная мембрана в форме груши в соответствии с DIN EN 13831
- Внутреннее и наружное пластиковое покрытие
- Защита с помощью проверенного предохранительного клапана (SV)
- включая приваренную боковую муфту для подключение датчика разрыва мембраны
- Основная ёмкость RG включает преобразователь для измерения уровня

### Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV \* VN ≤ 3000 бар \* литр).

