

# Reflex Storatherm Aqua AF 200/1M\_C, накопитель для питьевой воды с Оболочка из фольги, Полиуретановая пена, Серебристый, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.

Артикул: 7847100



## Характеристики

Тип	AF 200/1M_C
Цвет	Серебристый
Изоляция	true
Тип изоляции	Оболочка из фольги, Полиуретановая пена
Толщина изоляции	45 mm
Класс энергоэффективности	C
Номинальный объем	190 l
Объем гофрированной трубы	6 l
Выполнено согласно	EN 12897
Рабочая температура	95 °C
Допуст. рабочая температура теплообменника	110 °C
Рабочее давление теплообменника	16 bar
Рабочее давление	10 bar
Подключение для питьевой воды	R 3/4"
Поверхность нагрева	R 1"
Подключение для циркуляции	R 3/4"
Подключение холодной/горячей воды	R 3/4"
Подключение вход/выход	R 1"
Значение NL сверху	4,80
Потери тепла накопителя	71 W
Поверхность нагрева сверху	0,95 m²
Диаметр	540 mm
Макс. высота	1475 mm
Высота при наклоне	1515 mm
Вес	56,10 kg

## Описание

### Reflex Storatherm Aqua

Водонагреватель косвенного нагрева воды в вертикальном исполнении и с внутренним теплообменником.

Корпус из стали S235JR+AR, конструкция отвечает DIN EN 12897 и Директиве 2014/68/ЕС. Покрытие эмалью для гигиенически безупречной питьевой воды выполняется по DIN 4753 Т3.

Водонагреватели до 500 л оснащаются несъемной высокоэффективной изоляционной системой, класс материалов В2 согласно DIN 4102-1, водонагреватели > 500 и до 1000 л имеют изоляцию толщиной 100 мм, водонагреватели > 1000 л оснащаются съемной изоляцией толщиной 120 мм, класс материалов В2 согласно DIN 4102-1. Накопители до 2000 литров поставляются с комплекте с изоляцией. Накопители объемом от 3000 литров транспортиру-

ются в горизонтальном положении и без изоляции. Изоляция заказывается отдельно.

Водонагреватель до 500 л предлагаются с классами энергоэффективности А, В и С. Водонагреватели > 500 л доступны только с классом энергоэффективности С.

Потери тепла накопителя определялись на сторонних сертифицированных испытательных стендах.

