

Reflex Extwin TW 22 V-M, сепаратор микропузырьков и шлама с Зажимное кольцо из Латунь, 110 °С, 10 бар

reflex

Thinking solutions.

Артикул: 9257700



Характеристики

Тип	TW 22 V-M
Материал корпуса	Латунь
Вариант встраивания	вертикальный
Рабочая температура	0 °С - 110 °С
Рабочее давление	10 bar
Присоединение	22 mm
Подключение для очистки	Rp 3/4"
Вариант подключения	Зажимное кольцо
Макс. объемный расход	1,2 m³/h
Диаметр	63 mm
Макс. высота	285 mm
Монтажная длина	98 mm
Вес	1,90 kg

Описание

Reflex Extwin Magnet

Комбинированный сепаратор воздуха/микропузырьков и шламоотделитель для систем отопления и охлаждения и заполненных жидкостью закрытых контуров. Подходит для воды и смеси воды/гликоля до 50%.

Сепаратор для улавливания пузырьков газа из потока жидкости с использованием оптимизированного сепарирующего элемента или автоматического непрерывного отвода в атмосферу через интегрированный, не запираемый клапан Reflex Exvoid-T.

Сепаратор для удаления из потока жидкости частиц размером до 5,0 микрон со специально разработанной вставкой.

Накладной магнит Easy Clip для сепараторов шлама, с постоянным сильным магнитным полем, с функцией быстрого подключения без дополнительных монтажных работ. Высокоэффективный магнит состоит из неодимового диска выполненный методом изостатического прессования. Высокоэффективное отделение и фиксация ферромагнитных частиц из потока среды непосредственно в камеру сепарации под действием осевого электромагнитного поля. Частицы целенаправленно удаляются из системы простым отсоединением магнита от корпуса сепаратора и последующей очисткой без прекращения циркуляции. Для проведения техобслуживания магнит можно легко отсоединить от корпуса сепаратора.

Очистка и опорожнение камеры для сбора шлама возможны через собственный шаровой кран без приостановки работы системы.

