

Reflex Extwin TW 22 M, сепаратор микропузырьков и шлама с Зажимное кольцо из Латунь, 110 °C, 10 бар

reflex

Thinking solutions.

Артикул: 9257600



Характеристики

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Тип | TW 22 M |
| Материал корпуса | Латунь |
| Вариант встраивания | горизонтальный |
| Рабочая температура | 0 °C - 110 °C |
| Рабочее давление | 10 bar |
| Присоединение | 22 mm |
| Подключение для очистки | G 3/4" |
| Вариант подключения | Зажимное кольцо |
| Макс. объёмный расход | 1,2 m³/h |
| Диаметр | 63 mm |
| Макс. высота | 275 mm |
| Ширина | 131 mm |
| Монтажная длина | 106 mm |
| Вес | 1,80 kg |

Описание

Reflex Extwin Magnet

Комбинированный сепаратор воздуха/микропузырьков и шламоотделитель для систем отопления и охлаждения и заполненных жидкостью закрытых контуров. Подходит для воды и смеси воды/гликоля до 50%.

Сепаратор для улавливания пузырьков газа из потока жидкости с использованием оптимизированного сепарирующего элемента или автоматического непрерывного отвода в атмосферу через интегрированный, не запираемый клапан Reflex Exvoid-T.

Сепаратор для удаления из потока жидкости частиц размером до 5,0 микрометров со специально разработанной вставкой.

Накладной магнит Easy Clip для сепараторов шлама, с постоянным сильным магнитным полем, с функцией быстрого подключения без дополнительных монтажных работ. Высокомощный магнит состоит из неодимового диска выполненный методом изостатического прессования. Высокоэффективное отделение и фиксация ферромагнитных частиц из потока среды непосредственно в камеру сепарации под действием осевого электромагнитного поля. Частицы целенаправленно удаляются из системы простым отсоединением магнита от корпуса сепаратора и последующей очисткой без прекращения циркуляции. Для проведения техобслу-

живания магнит можно легко отсоединить от корпуса сепаратора.

Очистка и опорожнение камеры для сбора шлама возможны через собственный шаровой кран без приостановки работы системы.

