

Основная ёмкость Reflex Reflexomat RG 5000, для установки поддержания давления Reflexomat, Серый, 10 бар



Артикул: 8651705



Характеристики

Тип	RG 5000
Номинальный объем	5000 l
Макс. полезный объем	4500 l
Макс. допуст. температура системы	120 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Присоединение	DN65/PN16
Диаметр	1500 mm
Макс. высота	3642 mm
Высота. Подключение воды	195 mm
Высота при наклоне	3683 mm
Вес	1286,00 kg

Описание

Reflex Reflexomat RG

Ёмкости для управляемых компрессором установок поддержания давления Reflexomat в закрытых системах отопления и охлаждения. Допуск в соответствии с Директивой 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением. Резервуары изготовлены в соответствии с DIN EN 13831 и VDI 4708 или AD 2000.

- для напольного монтажа
- сменная мембрана в форме груши в соответствии с DIN EN 13831
- Внутреннее и наружное пластиковое покрытие
- Защита с помощью проверенного предохранительного клапана (SV)
- включая приваренную боковую муфту для подключения датчика разрыва мембраны
- Основная ёмкость RG включает преобразователь для измерения уровня

Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV * VN ≤ 3000 бар * литр).

