

Основная ёмкость Reflex Reflexomat RG 2000, для установки поддержания давления Reflexomat, Серый, 6 бар

reflex

Thinking solutions.

Артикул: 8650405



Характеристики

Тип	RG 2000
Номинальный объем	2000 l
Макс. полезный объем	1800 l
Макс. допуст. температура системы	120 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	6 bar
Присоединение	DN65/PN6
Диаметр	1200 mm
Макс. высота	2480 mm
Высота. Подключение воды	186 mm
Высота при наклоне	2544 mm
Вес	380,00 kg

Описание

Reflex Reflexomat RG

Ёмкости для управляемых компрессором установок поддержания давления Reflexomat в закрытых системах отопления и охлаждения. Допуск в соответствии с Директивой 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением. Резервуары изготовлены в соответствии с DIN EN 13831 и VDI 4708 или AD 2000.

- для напольного монтажа
- сменная мембрана в форме груши в соответствии с DIN EN 13831
- Внутреннее и наружное пластиковое покрытие
- Защита с помощью проверенного предохранительного клапана (SV)
- включая приваренную боковую муфту для подключения датчика разрыва мембраны
- Основная ёмкость RG включает преобразователь для измерения уровня

Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV * VN ≤ 3000 бар * литр).

