

# Reflex Refix DE 800, гидроаккумулятор, Синий, 16/0,5 бар

Артикул: 7348670

reflex

Thinking solutions.



## Характеристики

Тип	DE 800
Номинальный объем	800 л
Макс. полезный объем	600 л
Макс. допуст. температура системы	70 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	16 bar
Заводская настройка давления газа	0,5 bar
Присоединение	G 1 1/2"
Диаметр	740 mm
Макс. высота	2324 mm
Высота. Подключение воды	263 mm
Высота при наклоне	2351 mm
Вес	202,00 kg

## Описание

### Refix DE

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения, не подпадающих под действие DIN 1988. Например, для систем пожаротушения и производственного водоснабжения, отопления и геотермальных систем. Резервуары изготовлены согласно DIN EN 13831. Допуск согл. Директиве 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением.

- Цельная мембрана согл. DIN EN 13831 / возможность смены начиная с 50 л
- для эксплуатации с добавлением антифриза мин. 25 % - макс. 50 %
- контактирующие с водой детали защищены от коррозии
- долговечное покрытие на базе эпоксидной смолы
- 33 л с крепежными накладками, начиная с 50 л с ножками
- с манометром начиная с  $\varnothing$  1000 мм
- Манометр и первичный напорный клапан защищены металлической скобой

### Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV \* VN  $\leq$  3000 бар \* литр).

