

Reflex Refix DE 600, гидроаккумулятор, Синий, 10/0,5 бар

Артикул: 7306950

reflex

Thinking solutions.



Характеристики

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Тип | DE 600 |
| Номинальный объем | 600 л |
| Макс. полезный объем | 450 л |
| Макс. допуст. температура системы | 70 °C |
| Макс. допуст. рабочая температура | 70 °C |
| Макс. допуст. рабочее давление | 10 bar |
| Заводская настройка давления газа | 0,5 bar |
| Присоединение | G 1 1/2" |
| Диаметр | 740 mm |
| Макс. высота | 1859 mm |
| Высота. Подключение воды | 263 mm |
| Высота при наклоне | 1893 mm |
| Вес | 128,00 kg |

Описание

Refix DE

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения, не подпадающих под действие DIN 1988. Например, для систем пожаротушения и производственного водоснабжения, отопления и геотермальных систем. Резервуары изготовлены согласно DIN EN 13831. Допуск согл. Директиве 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением.

- Цельная мембрана согл. DIN EN 13831 / возможность смены начиная с 50 л
- для эксплуатации с добавлением антифриза мин. 25 % - макс. 50 %
- контактирующие с водой детали защищены от коррозии
- долговечное покрытие на базе эпоксидной смолы
- 33 л с крепежными накладками, начиная с 50 л с ножками
- с манометром начиная с \varnothing 1000 мм
- Манометр и первичный напорный клапан защищены металлической скобой

Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV * VN \leq 3000 бар * литр).

