

Reflex Storatherm Aqua AF 1000/1_C, накопитель для питьевой воды с Оболочка из фольги, Полиэфирное нетканое полотно, белый, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

Артикул: 7848100



Характеристики

Тип	AF 1000/1_C
Цвет	белый
Изоляция	true
Тип изоляции	Оболочка из фольги, Полиэфирное нетканое полотно
Толщина изоляции	107,5 mm
Класс энергоэффективности	C
Номинальный объем	931 л
Объем гофрированной трубы	39 л
Выполнено согласно	EN 12897
Рабочая температура	95 °C
Допуст. рабочая температура теплообменника	110 °C
Рабочее давление теплообменника	16 bar
Рабочее давление	10 bar
Подключение для питьевой воды	R 1 1/4"
Поверхность нагрева	R 1 1/4"
Подключение для циркуляции	R 3/4"
Подключение холодной/горячей воды	R 1 1/4"
Подключение вход/выход	R 1 1/4"
Значение NL вверху	38,80
Потери тепла накопителя	142 W
Поверхность нагрева вверху	4,50 m²
Диаметр	1065 mm
Макс. высота	2058 mm
Высота при наклоне	2159 mm
Вес	288,10 kg

Описание

Reflex Storatherm Aqua
Водонагреватель косвенного нагрева воды в вертикальном исполнении и с внутренним теплообменником.

Корпус из стали S235JR+AR, конструкция отвечает DIN EN 12897 и Директиве 2014/68/EC. Покрытие эмалью для гигиенически безупречной питьевой воды выполняется по DIN 4753 T3.

Водонагреватели до 500 л оснащаются несъемной высокоэффективной изоляционной системой, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1, водонагреватели > 500 и до 1000 л имеют изоляцию толщиной 100 мм, водонагреватели > 1000 л оснащаются съемной изоляцией толщиной 120 мм, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1. Накопители до 2000 литров поставляются с комплекте с изоляцией. Накопители объемом от 3000 литров транспортиру-

ются в горизонтальном положении и без изоляции. Изоляция заказывается отдельно.

Водонагреватель до 500 л предлагаются с классами энергоэффективности A, B и C. Водонагреватели > 500 л доступны только с классом энергоэффективности C.

Потери тепла накопителя определялись на сторонних сертифицированных испытательных стендах.

