

# Reflex Reflexomat RF 2000, для станций поддержания давления Reflexomat, Серый, 6 bar

reflex

Thinking solutions.

Артикул: 8652305



## Характеристики

Тип	RF 2000
Номинальный объем	2000 l
Макс. полезный объем	1800 l
Макс. допуст. температура системы	120 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	6 bar
Присоединение	DN65/PN6
Диаметр	1200 mm
Макс. высота	2480 mm
Высота. Подключение воды	460 mm
Высота при наклоне	2544 mm
Вес	380,00 kg

## Описание

### Reflex Reflexomat RF

Ёмкости для управляемых компрессором установок поддержания давления Reflexomat в закрытых системах отопления и охлаждения. Допуск в соответствии с Директивой 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением. Резервуары изготовлены в соответствии с DIN EN 13831 и VDI 4708 или AD 2000.

- для напольного монтажа
- сменная мембрана в форме груши в соответствии с DIN EN 13831
- Внутреннее и наружное пластиковое покрытие
- Защита с помощью проверенного предохранительного клапана (SV)
- включая приваренную боковую муфту для подключения датчика разрыва мембраны
- Основная ёмкость RG включает преобразователь для измерения уровня

### Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV \* VN ≤ 3000 бар \* литр).

