

Reflex Refix DE 80, гидроаккумулятор, Синий, 16/0,5 бар

Артикул: 7348600

reflex

Thinking solutions.



Характеристики

Тип	DE 80
Номинальный объем	80 л
Макс. полезный объем	60 л
Макс. допуст. температура системы	70 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	16 bar
Заводская настройка давления газа	0,5 bar
Присоединение	G 1"
Диаметр	480 mm
Макс. высота	744 mm
Высота. Подключение воды	138 mm
Высота при наклоне	772 mm
Вес	20,12 kg

Описание

Refix DE

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения, не подпадающих под действие DIN 1988. Например, для систем пожаротушения и производственного водоснабжения, отопления и геотермальных систем. Резервуары изготовлены согласно DIN EN 13831. Допуск согл. Директиве 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением.

- Цельная мембрана согл. DIN EN 13831 / возможность смены начиная с 50 л
- для эксплуатации с добавлением антифриза мин. 25 % - макс. 50 %
- контактирующие с водой детали защищены от коррозии
- долговечное покрытие на базе эпоксидной смолы
- 33 л с крепежными накладками, начиная с 50 л с ножками
- с манометром начиная с \varnothing 1000 мм
- Манометр и первичный напорный клапан защищены металлической скобой

Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для (PSV * VN \leq 3000 бар * литр).

