

# Лінія SMALL

GT O/U – НАПІРНІ ВОДОНАГРІВАЧІ



GT U



GT O



Ці водонагрівачі, не дивлячись на невеликий об'єм, здатні за короткий проміжок часу задовольнити загальні потреби у гарячій воді. Вони найбільш доречні для кухонь, лабораторій, майстерень або, у випадку, коли розташування водонагрівача середнього об'єму неможливе. Бак виготовлено з листової сталі, захищеної високоякісною антикорозійною емаллю та магнієвим анодом.

## ПЕРЕВАГИ:

- Об'єм: 10, 15 літрів.
- Вертикальний монтаж на стіні.
- Дві модифікації встановлення: над або під умивальником.
- Режим економного нагріву води та режим запобігання замерзанню.
- Світловий індикатор роботи електричного нагрівального елемента.

## GT O/U – НАПІРНІ ВОДОНАГРІВАЧІ



МОДЕЛЬ	ОД.	GT 10 O	GT 10 U	GT 15 O	GT 15 U
Оголошений профіль навантаження		XXS	XXS	XXS	XXS
Клас енергетичної ефективності <sup>(1)</sup>		A	A	A	A
Особливі застереження (збирання, монтаж, обслуговування) Якщо водонагрівач підключено як напірний, використання запобіжного клапана є обов'язковим		+	+	+	+
Значення наявності інтелектуальних функцій		0	0	0	
Об'єм накопичення V	л	9,5	9,8	14,64	14,87
<b>ПРИЗНАЧЕННЯ</b>					
Одна чи декілька водорозбірних точок		+	+	+	+
		+	-	+	-
		-	+	-	+
<b>МОНТАЖНІ РОЗМІРИ</b>					
Висота	мм	500	500	500	500
Ширина	мм	350	350	350	350
Глибина	мм	265	265	310	310
Підключення до водопроводу		G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вага нетто / бруutto / з водою	кг	8/9/18	8/9/18	11/12/26	11/12/26
<b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Робочий тиск	МПа (бар)	0,9 (9)	0,9 (9)	0,9 (9)	0,9 (9)
Сталевий емальований бак		+	+	+	+
Захисний магнісвий анод		+	+	+	+
Вибір температури до 75 °C		+	+	+	+
Захист від замерзання		+	+	+	+
Індикатор нагрівального елемента		+	+	+	+
Ступінь захисту		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ</b>					
Номинальна вихідна потужність	Вт	2000	2000	2000	2000
Напруга 230 В ~		+	+	+	+
Номинальний струм	А	8,7	8,7	8,7	8,7
<b>ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Час нагрівання від 10 до 65 °C		20 хв.	20 хв.	29 хв.	29 хв.
<b>ДАНИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ</b>					
Габарити упаковки	мм	300x400x530	300x400x530	350x400x530	350x 400x530

<sup>(1)</sup> Постанова ЄС 812/2013; EN 50440

МОДЕЛЬ	GT 10 O	GT 10 U	GT 15 O	GT 15 U
A (мм)	500	500	500	500
B (мм)	398	122	398	122
C (мм)	122	398	122	398
E (мм)	100	100	100	100
F (мм)	70	70	70	70
G (мм)	140	140	140	140

